



Auffangwanne Typ AW mit Spritzschutzwand

1.340,00 € *

[Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten](#)

Lieferzeit ca. 13 Werktage

[Produktinformationen "Auffangwanne Typ AW mit Spritzschutzwand"](#)

Auffangwanne Typ AW mit Spritzschutzwand

Die **Auffangwanne Typ AW mit Spritzschutzwand** ist die ideale Lösung für die sichere Lagerung von Flüssigkeiten. Mit einer **Breite von 2710 mm**, einer **Tiefe von 1650 mm** und einer **Höhe von 1380 mm** bietet sie ausreichend Platz für bis zu **4 Fässer mit 200 Litern**. Das **Auffangvolumen beträgt beeindruckende 1000 Liter**, was sie perfekt für den Einsatz in industriellen Umgebungen macht.

Die Wanne ist mit einem **Gitterrost** ausgestattet und hat eine **Tragfähigkeit von 1000 kg/m²** pro Quadratmeter, was sie äußerst robust und zuverlässig macht. Die lackierte Oberfläche in **RAL 2000 Gelborange** sorgt nicht nur für eine ansprechende Optik, sondern auch für eine hohe Beständigkeit gegen Umwelteinflüsse. Diese Auffangwanne entspricht den Richtlinien der **Verwendung nach StawaR**, was ihre Sicherheit und Effizienz unterstreicht.

Mit einem Gewicht von **350 kg** ist die Auffangwanne stabil und dennoch einfach zu handhaben. Investieren Sie in die **Auffangwanne Typ AW mit Spritzschutzwand** und schützen Sie Ihre Umgebung vor möglichen Leckagen!

| | |
|---------------------|-----------------|
| Hersteller : | Bauer Südlohn |
| GTIN/EAN: : | 4052462070936 |
| Artikel Nr: | B4471-70-2000-2 |
| Gewicht: : | 350 kg |
| Höhe: | 1380 mm |

| | |
|---|------------------------|
| Breite: | 2710 mm |
| Länge: | 1650 mm |
| Veröffentlicht: | 2026-06-20 |
| Auffangvolumen (DE) : | 1000 Liter |
| Breite : | 2710 mm |
| Farbe : | RAL 3000 feuerrot |
| Gewicht : | 350 kg |
| Höhe : | 1380 mm |
| Inklusive Zubehör : | Gitterrost |
| Maximale Anzahl Fässer 200 Liter : | 10 |
| Maße (BxTxH) : | 2670 x 1650 x 1380 mm |
| Oberfläche : | Lackiert |
| Richtlinie : | Verwendung nach StawaR |
| Tiefe : | 1650 mm |
| Tragfähigkeit : | 1000 kg/m ² |