

Elektrischer Niederhubwagen CX 12, bis 1200 kg

3.778,00 € *

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Sofort verfügbar, Lieferzeit ca. 10 Werktage

Produktinformationen "Elektrischer Niederhubwagen CX 12, bis 1200 kg"

Elektrischer Niederhubwagen CX 12, bis 1200 kg

Der **Elektrische Niederhubwagen CX 12** ist die ideale Lösung für effizientes und sicheres Transportieren von Lasten bis zu **1,2 t**. Mit einer **Fahrgeschwindigkeit von 4,3 / 4,8 km/h km/h** mit Last und **4,3 / 4,8 km/h km/h** ohne Last, ermöglicht dieser Wagen eine schnelle und mühelose Fortbewegung. Die ergonomische Deichsel sorgt für eine komfortable Bedienung, während der Wenderadius von **918 mm mm** eine hohe Wendigkeit in engen Räumen gewährleistet.

Die robuste Konstruktion umfasst eine **Gesamtlänge von 1160 mm mm** und eine Höhe von **1345 mm mm**, was ihn perfekt für verschiedene Lagerumgebungen macht. Der Hubbereich von **85 - 200 mm mm** ermöglicht das Anheben von Lasten auf die gewünschte Höhe, während die maximale Steigfähigkeit von **10 / 25 %** % mit Last und **10 / 25 %** % ohne Last zusätzliche Flexibilität bietet.

Die **Batterie mit 24V / 60 Ah** sorgt für eine zuverlässige Leistung, während die Gummi- und Polyurethan-Bereifung für eine hervorragende Traktion und Langlebigkeit sorgt. Mit einem Gewicht von **162 kg kg** ist der CX 12 sowohl stabil als auch leicht zu manövrieren. Investieren Sie in den Elektrischen Niederhubwagen CX 12 und optimieren Sie Ihre Lagerlogistik!

Hersteller :	Pramac
GTIN/EAN: :	8018539089832
Artikel Nr:	PEC709C00000
Gewicht: :	162 kg
Höhe:	1345 mm

Bauer Lagertechnik GmbH
IdNr.: 143/118/10759
USt-IdNr.: DE 260320565
Finanzamt: München

Gerichtsstand: München HRB 174192
Erfüllungsort: Haar

Geschäftsführer
Daniel Haseneder

Breite:	1160 mm
Länge:	520 mm
Veröffentlicht:	2026-11-03
Arbeitsgang Breite :	1382 mm
Ausführung Lastrollen :	Tandem (S4)
Batterie :	24V / 60 Ah
Bedienung :	Elektrisch fahren + Elektrisch heben
Bereifung Antriebsrollen :	Gummi (G)
Bereifung Lastrollen :	Pulyurethan (PU)
Bodenfreiheit, Mitte Radstand :	30 mm
Breite :	520 mm
Fahrgeschwindigkeit mit Last / ohne Last :	4,3 / 4,8 km/h
Gabellänge :	800 mm
Gesamtlänge :	1160 mm
Gewicht :	162 kg
Hubbereich :	85 - 200 mm
Höhe :	1345 mm
Lastschwerpunkt :	400 mm
Leistung Fahrmotor / Hubmotor :	0,35 kW / 0,4 kW
Max. Steigfähigkeit mit Last / ohne Last :	10 / 25 %
Serienmäßig :	Mit ergonomischer Deichsel

Bauer Lagertechnik GmbH
IdNr.: 143/118/10759
USt-IdNr.: DE 260320565
Finanzamt: München

Gerichtsstand: München HRB 174192
Erfüllungsort: Haar

Geschäftsführer
Daniel Haseneder

Tragkraft :	1,2 t.
Wenderadius :	918 mm











Bauer Lagertechnik GmbH
IdNr.: 143/118/10759
USt-IdNr.: DE 260320565
Finanzamt: München

Gerichtsstand: München HRB 174192
Erfüllungsort: Haar

Geschäftsführer
Daniel Haseneder