



Fasslifter Typ RS-I - für ein 200l-Fass

1.737,00 € *

[Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten](#)

Lieferzeit ca. 12 Werktage

[Produktinformationen "Fasslifter Typ RS-I - für ein 200l-Fass"](#)

Fasslifter Typ RS-I - für ein 200l-Fass

Der **Fasslifter Typ RS-I** ist die ideale Lösung für das sichere und effiziente Heben von **200 Liter Fässern**. Mit einer **Tragfähigkeit** von bis zu **800 kg** und einer kompakten **Breite** von **585 mm** ist dieser Fasslifter sowohl robust als auch platzsparend. Die **Aufnahme-Art** mit **Einfahrtaschen** ermöglicht eine einfache Handhabung, während die **Aufnahme-Innenhöhe** von **75 mm** und der **Aufnahme-Innenabstand** von **230 mm** eine sichere Positionierung des Fasses gewährleisten.

Der Fasslifter ist bereits **montiert** und sofort einsatzbereit. Mit einer **Höhe** von **925 mm** und einer **Länge** von **1295 mm** passt er in jede Lagerumgebung. Die **Farbe** in **RAL 2000 Gelborange** sorgt nicht nur für Sichtbarkeit, sondern auch für eine ansprechende Optik. Er ist geeignet für verschiedene Fassarten, darunter **Stahl-Spundfässer**, **Deckelfässer**, **Rollreifentfässer** und **Kunststoff-L-Ringfässer**.

Optimieren Sie Ihre Lagerabläufe mit dem Fasslifter Typ RS-I und profitieren Sie von seiner durchdachten Konstruktion und Benutzerfreundlichkeit!

Hersteller :	Bauer Südlohn
GTIN/EAN: :	4052462001602
Artikel Nr:	B4408-07-0000-7
Gewicht: :	103 kg
Höhe:	925 mm

Breite:	1295 mm
Länge:	585 mm
Veröffentlicht:	2026-06-20
Aufnahme-Art :	Einfahrtaschen
Aufnahme-Innenabstand :	230 mm
Aufnahme-Innenbreite :	170 mm
Aufnahme-Innenhöhe :	75 mm
Aufnahme-Position :	unten
Aufnahme-Seite :	längs
Aufnahme-Öffnung :	nicht durchgehend
Auslieferungszustand :	montiert
Breite :	585 mm
Farbe :	verzinkt
Fassrandauflage :	Standard
Geeignet für Fassarten :	Stahl-Spundfässer, -Deckelfässer, Rollreifenfässer, Kunststoff-L-Ringfässer
Gewicht :	103 kg
Höhe :	925 mm
Lastaufnahme-Position :	1530 mm
Länge :	1295 mm
Maximale Anzahl Fässer 200 Liter :	1
Maximale Anzahl Fässer 220 Liter :	1

Oberfläche :	Feuerverzinkt
Stapelbar :	Nein
Tragfähigkeit :	800 kg

