



## Kommissionierer Typ OP, bis 4,5 m Arbeitshöhe

13.750,00 € \*

[Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten](#)

Lieferzeit ca. 30 Werktage

[Produktinformationen "Kommissionierer Typ OP, bis 4,5 m Arbeitshöhe"](#)

### Kommissionierer Typ OP, bis 4,5 m Arbeitshöhe

Der **Pramac OP** ist die neue Generation elektrischer Kommissionierer, die für ergonomisches Arbeiten und höchste Sicherheit konzipiert wurde. Mit seinem extrem stabilen Mast und den intuitiven Bedienelementen ist er ideal für die Kommissionierung kleinerer Bestellungen sowie den Einzelhandel. Entwickelt, um Verletzungen zu minimieren und die Effizienz im Lager zu steigern, überzeugt der OP durch hervorragende Manövrierfähigkeit und Spitzenleistung seiner Klasse.

Wichtige Merkmale des Kommissionierers sind eine **Tragfähigkeit von 90 kg bis 110 kg**, eine kompakte Breite von **750 mm**, die ihn ideal für schmale Gassen macht, sowie eine maximale Arbeitshöhe von **4,5 m** (4 500 mm). Mit einem Gewicht von ca. **800 kg** bietet er einen sanften Fahrtrieb und kann gleichzeitig bis zu **6,5 km/h** heben.

Der Kommissionierer ist mit einer **AGM wartungsfreien Batterie** ausgestattet, die ein integriertes Ladegerät und eine Anzeige bietet; optional ist auch ein Lithium-Ionen-Akku erhältlich. Das ergonomische Lenkrad mit Handsensor und Statusanzeige sowie der rechte Griff mit Not-Aus, Plattform- und Laststeuerung und Geschwindigkeitsregler sorgen für eine benutzerfreundliche Bedienung.

Die umfassende Sicherheitsausstattung umfasst ein blaues Warnlicht, Sicherheitstüren, Bediener- und Handsensoren sowie einen Fuß-Hand-Sensor. Der Pramac OP ist leistungsstark und ermöglicht bis zu **250 Hubzyklen pro Stunde**.

Die Anwendungsbereiche des Kommissionierers reichen von der Kommissionierung bis 4,5 m über die Wartung von Deckeninstallationen, Beleuchtung, Brandschutzsystemen bis hin zu Installationen in Deckenhöhe ohne Leiter.

<b>Hersteller :</b>	Pramac
<b>GTIN/EAN: :</b>	8018539086831
<b>Artikel Nr:</b>	PHP603000000
<b>Gewicht: :</b>	800 kg

<b>Höhe:</b>	2750 mm
<b>Breite:</b>	1440 mm
<b>Länge:</b>	750 mm
<b>Veröffentlicht:</b>	2026-06-20
<b>Arbeitshöhe :</b>	bis 4500 mm
<b>Batterie :</b>	AGM 24V / 120 Ah
<b>Bedienung :</b>	Elektrisch fahren / Elektrisch heben
<b>Bereifung Antriebsrollen :</b>	Gummi (G)
<b>Bereifung vorne :</b>	Pulyurethan (PU)
<b>Bodenfreiheit, Mitte Radstand :</b>	35 mm
<b>Breite :</b>	750 mm
<b>Gesamtlänge :</b>	1440 mm
<b>Geschwindigkeit (ab Hubhöhe 500 mm) :</b>	1-3 km/h
<b>Geschwindigkeit (bis Hubhöhe 500 mm) :</b>	6,5 km/h
<b>Gewicht :</b>	800 kg
<b>Höhe :</b>	2750 mm
<b>Ladegerät :</b>	Integriert
<b>Leistung Fahrmotor :</b>	0,65 kW
<b>Leistung Hubmotor :</b>	2,2 kW
<b>Sicherheitseinrichtungen :</b>	Autom. Türverriegelung, Warnsignal, Sensoren
<b>Tragfähigkeit Ablage oben :</b>	90 kg

Tragfähigkeit Ablage unten :

110 kg

Tragfähigkeit Fahrerplattform :

136 kg

1290 mm

