



## Elektro-Deichselstapler LX Freelift

12.652,00 € \*

[Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten](#)

Lieferzeit ca. 20 Werktage

[Produktinformationen "Elektro-Deichselstapler LX Freelift"](#)

### Elektro-Deichselstapler LX

Der **Elektro-Deichselstapler LX** ist die ideale Lösung für effizientes und sicheres Heben und Transportieren von Lasten in Ihrem Lager. Mit einer beeindruckenden **Tragkraft von 1,2 t** und einem **Hubbereich von 90 - 1600 mm** bietet dieser Stapler die Flexibilität, die Sie benötigen. Die ergonomische Multifunktionsdeichsel sorgt für eine einfache Bedienung, während die **Fahrgeschwindigkeit von 6,0 Km/h** sowohl mit als auch ohne Last für eine zügige Bewegung sorgt.

Mit einer **Gesamtlänge von 1920 mm** und einer **Breite von 800 mm** ist der Stapler kompakt und wendig, ideal für enge Arbeitsgänge mit einer **Arbeitsgang Breite von 2330 mm**. Die **Bodenfreiheit von 30 mm** und der **Wenderadius von 1550 mm** ermöglichen eine mühelose Navigation in beengten Räumen. Ausgestattet mit einer leistungsstarken **24V / 300Ah Batterie** und einem **Fahrmotor von 1,2 kW** sowie einem **Hubmotor von 2,2 kW**, garantiert der Elektro-Deichselstapler LX eine zuverlässige Leistung.

Die Bereifung aus **Gummi (G)** für die Antriebsrollen und **Polyurethan (PU)** für die Lastrollen sorgt für eine hohe Langlebigkeit und Stabilität. Mit einem Gewicht von **768 kg** ist dieser Stapler robust und dennoch leicht zu manövrieren. Vertrauen Sie auf den Elektro-Deichselstapler LX für Ihre Lagerbedürfnisse!

<b>Hersteller :</b>	Pramac
<b>GTIN/EAN: :</b>	8018539074944
<b>Artikel Nr:</b>	PHLW14F30000
<b>Gewicht: :</b>	1204 kg
<b>Höhe:</b>	1994 mm

<b>Breite:</b>	1966 mm
<b>Länge:</b>	800 mm
<b>Veröffentlicht:</b>	2026-06-20
<b>Arbeitsgang Breite :</b>	2380 mm
<b>Ausführung Lastrollen :</b>	Single (S2)
<b>Batterie :</b>	24V / 300Ah
<b>Bedienung :</b>	Elektrisch fahren + Elektrisch heben
<b>Bereifung Antriebsrollen :</b>	Gummi (G)
<b>Bereifung Lastrollen :</b>	Polyurethan (PU)
<b>Bodenfreiheit, Mitte Radstand :</b>	30 mm
<b>Breite :</b>	800 mm
<b>Fahrgeschwindigkeit mit Last / ohne Last :</b>	6,0 / 6,0 Km/h
<b>Freihub :</b>	ja
<b>Freihub bis :</b>	1370 mm
<b>Gabellänge :</b>	1150 mm
<b>Gesamtlänge :</b>	1966 mm
<b>Gewicht :</b>	1204 kg
<b>Hubbereich :</b>	90 - 4200 mm
<b>Höhe :</b>	1994 mm
<b>Lastschwerpunkt :</b>	600 mm
<b>Leistung Fahrmotor / Hubmotor :</b>	1,2 kW / 3,2 kW

Resttragfähigkeit bei Hubhöhe 3300 mm / 3600 mm / 4000 mm / 4200mm

1400 / 1200 / 1000 / 800 kg

Tragkraft :

1,4 t.

Wenderadius :

