

Elektro-Deichselstapler LX Freelift

12.652,00 € *

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Lieferzeit ca. 20 Werktage

Produktinformationen "Elektro-Deichselstapler LX Freelift"

Elektro-Deichselstapler LX

Der **Elektro-Deichselstapler LX** ist die ideale Lösung für effizientes und sicheres Heben und Transportieren von Lasten in Ihrem Lager. Mit einer beeindruckenden **Tragkraft von 1,2 t** und einem **Hubbereich von 90 - 1600 mm** bietet dieser Stapler die Flexibilität, die Sie benötigen. Die ergonomische Multifunktionsdeichsel sorgt für eine einfache Bedienung, während die **Fahrgeschwindigkeit von 6,0 Km/h** sowohl mit als auch ohne Last für eine zügige Bewegung sorgt.

Mit einer **Gesamtlänge von 1920 mm** und einer **Breite von 800 mm** ist der Stapler kompakt und wendig, ideal für enge Arbeitsgänge mit einer **Arbeitsgang Breite von 2330 mm**. Die **Bodenfreiheit von 30 mm** und der **Wenderadius von 1550 mm** ermöglichen eine mühelose Navigation in beengten Räumen. Ausgestattet mit einer leistungsstarken **24V / 300Ah Batterie** und einem **Fahrmotor von 1,2 kW** sowie einem **Hubmotor von 2,2 kW**, garantiert der Elektro-Deichselstapler LX eine zuverlässige Leistung.

Die Bereifung aus **Gummi (G)** für die Antriebsrollen und **Polyurethan (PU)** für die Lastrollen sorgt für eine hohe Langlebigkeit und Stabilität. Mit einem Gewicht von **768 kg** ist dieser Stapler robust und dennoch leicht zu manövrieren. Vertrauen Sie auf den Elektro-Deichselstapler LX für Ihre Lagerbedürfnisse!

Hersteller :	Pramac
GTIN/EAN: :	8018539074944
Artikel Nr:	PHLW14F30000
Gewicht: :	1204 kg
Höhe:	1994 mm

Bauer Lagertechnik GmbH
IdNr.: 143/118/10759
USt-IdNr.: DE 260320565
Finanzamt: München

Gerichtsstand: München HRB 174192
Erfüllungsort: Haar

Geschäftsführer
Daniel Haseneder

Breite:	1966 mm
Länge:	800 mm
Veröffentlicht:	2026-11-03
Arbeitsgang Breite :	2380 mm
Ausführung Lastrollen :	Single (S2)
Batterie :	24V / 300Ah
Bedienung :	Elektrisch fahren + Elektrisch heben
Bereifung Antriebsrollen :	Gummi (G)
Bereifung Lastrollen :	Pulyurethan (PU)
Bodenfreiheit, Mitte Radstand :	30 mm
Breite :	800 mm
Fahrgeschwindigkeit mit Last / ohne Last :	6,0 / 6,0 Km/h
Freihub :	ja
Freihub bis :	1370 mm
Gabellänge :	1150 mm
Gesamtlänge :	1966 mm
Gewicht :	1204 kg
Hubbereich :	90 - 4200 mm
Höhe :	1994 mm
Lastschwerpunkt :	600 mm
Leistung Fahrmotor / Hubmotor :	1,2 kW / 3,2 kW

Bauer Lagertechnik GmbH
IdNr.: 143/118/10759
USt-IdNr.: DE 260320565
Finanzamt: München

Gerichtsstand: München HRB 174192
Erfüllungsort: Haar

Geschäftsführer
Daniel Haseneder

Resttragfähigkeit bei Hubhöhe 3300 mm / 3600 mm / 4000 mm / 4200mm :	1400 / 1200 / 1000 / 800 kg
Tragkraft :	1,4 t.
Wenderadius :	















Bauer Lagertechnik GmbH
IdNr.: 143/118/10759
USt-IdNr.: DE 260320565
Finanzamt: München

Gerichtsstand: München HRB 174192
Erfüllungsort: Haar

Geschäftsführer
Daniel Haseneder