



## Basis-Hubwagen GS 25, Tragkraft 2,5 t.

418,00 € \*

[Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten](#)

Sofort verfügbar, Lieferzeit ca. 5 Werktage

[Produktinformationen "Basis-Hubwagen GS 25, Tragkraft 2,5 t."](#)

### Basis-Hubwagen GS 25, Tragkraft 2,5 t

Der **Basis-Hubwagen GS 25** ist die ideale Lösung für alle, die einen zuverlässigen und robusten Hubwagen benötigen. Mit einer **Tragkraft von 2,5 t** und einem **Hubbereich von 85 - 200 mm** ist dieser Hubwagen perfekt für den Einsatz in Lagerhäusern und Werkstätten geeignet. Die **Gabellänge von 800 mm** und die **Gesamtlänge von 1200 mm** ermöglichen eine einfache Handhabung und Flexibilität beim Transport von Waren.

Die **Breite von 525 mm** und die **Arbeitsgang Breite von 1435 mm** sorgen dafür, dass der Hubwagen auch in engen Räumen problemlos manövriert werden kann. Ausgestattet mit **Polyurethan (PU)** Lenkrollen und **Nylon (N)** Lastrollen, bietet der Hubwagen eine hervorragende Stabilität und Langlebigkeit. Der **Wenderadius von 1017 mm** ermöglicht ein einfaches Wenden, während die **verchromte Kolbenstange und Öldichtung** für eine lange Lebensdauer sorgen.

Die Bedienung des Hubwagens ist einfach und intuitiv, da er manuell gefahren und manuell gehoben werden kann. Der **Deichsel aus Stahl** und der pulverbeschichtete Rahmen garantieren eine hohe Qualität und Robustheit. Mit einem Gewicht von **55 kg** ist der Hubwagen leicht zu transportieren und zu lagern.

<b>Hersteller :</b>	Pramac
<b>GTIN/EAN: :</b>	8018539087852
<b>Artikel Nr:</b>	PTA54100Y000
<b>Gewicht: :</b>	61 kg
<b>Höhe:</b>	1185 mm

<b>Breite:</b>	1550 mm
<b>Länge:</b>	525 mm
<b>Veröffentlicht:</b>	2026-06-20
<b>Arbeitsgang Breite :</b>	2048 mm
<b>Ausführung Lastrollen :</b>	Single (S2)
<b>Bedienung :</b>	Manuell fahren / Manuell heben
<b>Bereifung Lastrollen :</b>	Nylon (N)
<b>Bereifung Lenkrollen :</b>	Polyurethan (PU)
<b>Bodenfreiheit, Mitte Radstand :</b>	30 mm
<b>Breite :</b>	525 mm
<b>Deichsel :</b>	Stahl
<b>Gabellänge :</b>	1150 mm
<b>Gesamtlänge :</b>	1550 mm
<b>Gewicht :</b>	61 kg
<b>Hubbereich :</b>	85 - 200 mm
<b>Höhe :</b>	1185 mm
<b>Qualitätsmerkmal :</b>	Verchromte Kolbenstange und Öldichtung
<b>Rahmen + Deichsel :</b>	Hochwertig pulverbeschichtet
<b>Senkventil :</b>	auf/zu (nicht proportional)
<b>Serienmäßig mit :</b>	Überdruckventil
<b>Tragkraft :</b>	2,5 t.

Wenderadius :

1367 mm

