



## Premium-Hubwagen GS 25 Evo, Tragkraft 2,5 t.

470,00 € \*

[Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten](#)

Sofort verfügbar, Lieferzeit ca. 5 Werktage

[Produktinformationen "Premium-Hubwagen GS 25 Evo, Tragkraft 2,5 t."](#)

### Premium-Hubwagen GS 25 Evo, Tragkraft 2,5 t

Der **Premium-Hubwagen GS 25 Evo** ist die ideale Lösung für alle, die einen zuverlässigen und leistungsstarken Hubwagen benötigen. Mit einer **Tragkraft von 2,5 t** und einem **Hubbereich von 85 - 200 mm** bietet er die Flexibilität, die Sie für Ihre Lager- und Transportbedürfnisse benötigen. Die ergonomische **3D Stahldeichsel** sorgt für eine komfortable Handhabung, während die **Gummi/Nylon-Bereifung** für eine sanfte Fahrt auf verschiedenen Oberflächen sorgt.

Mit einer **Gesamtlänge von 1550 mm** und einer **Gabellänge von 1150 mm** ist dieser Hubwagen perfekt für enge Arbeitsgänge mit einer **Arbeitsgang Breite von 2048 mm**. Der **Wenderadius von 1367 mm** ermöglicht eine mühelose Manövrierbarkeit, während die **regulierbare Senkgeschwindigkeit** für eine sichere und kontrollierte Absenkung sorgt. Der Hubwagen wiegt **61 kg** und ist mit **Ein- & Ausfahrrollen** ausgestattet, um die Nutzung zu erleichtern.

Die **hochwertige pulverbeschichtete** Konstruktion und die **verchromte Kolbenstange** mit **Öldichtung** garantieren Langlebigkeit und Zuverlässigkeit. Vertrauen Sie auf den Premium-Hubwagen GS 25 Evo für Ihre täglichen Transportaufgaben!

<b>Hersteller :</b>	Pramac
<b>GTIN/EAN :</b>	8018539089177
<b>Artikel Nr:</b>	PTEB41AVV100
<b>Gewicht: :</b>	63 kg
<b>Höhe:</b>	1185 mm

<b>Breite:</b>	1550 mm
<b>Länge:</b>	525 mm
<b>Veröffentlicht:</b>	2026-06-20
<b>Arbeitsgang Breite :</b>	2048 mm
<b>Ausführung Lastrollen :</b>	Tandem (S4)
<b>Bedienung :</b>	Manuell fahren / Manuell heben
<b>Bereifung (Lenk-/Lastrollen) :</b>	PU / PU
<b>Bodenfreiheit, Mitte Radstand :</b>	30 mm
<b>Breite :</b>	525 mm
<b>Deichsel :</b>	Ergonomische 3D Stahldeichsel
<b>Gabellänge :</b>	1150 mm
<b>Gesamtlänge :</b>	1550 mm
<b>Gewicht :</b>	63 kg
<b>Hubbereich :</b>	85 - 200 mm
<b>Höhe :</b>	1185 mm
<b>Qualitätsmerkmal :</b>	Verchromte Kolbenstange und Öldichtung
<b>Rahmen + Deichsel :</b>	Hochwertig pulverbeschichtet
<b>Senkgeschwindigkeit :</b>	Regulierbar (proportional)
<b>Serienmäßig mit :</b>	Ein- & Ausfahrrollen
<b>Tragkraft :</b>	2,5 t.
<b>Wenderadius :</b>	1367 mm

