



Schwerlast-Hubwagen GS 30 Evo, Tragkraft 3,0 t.

752,00 € *

[Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten](#)

Sofort verfügbar, Lieferzeit ca. 5 Werktage

[Produktinformationen "Schwerlast-Hubwagen GS 30 Evo, Tragkraft 3,0 t."](#)

Schwerlast-Hubwagen GS 30 Evo, Tragkraft 3,0 t

Der **Schwerlast-Hubwagen GS 30 Evo** ist die ideale Lösung für alle, die eine zuverlässige und leistungsstarke Transporthilfe benötigen. Mit einer beeindruckenden **Tragkraft von 3,0 t** und einem **Hubbereich von 85 - 200 mm** ermöglicht dieser Hubwagen das mühelose Heben und Bewegen von schweren Lasten. Die ergonomische **3D Stahldeichsel** sorgt für eine komfortable Handhabung, während der **Wenderadius von 1367 mm** eine hohe Wendigkeit in engen Räumen gewährleistet.

Die **Bereifung aus Polyurethan (PU)** sorgt für eine sanfte und leise Fahrt, sowohl bei den Lenk- als auch bei den Lastrollen. Mit einer **Gesamtlänge von 1550 mm** und einer **Gabellänge von 1150 mm** ist der Hubwagen perfekt für verschiedene Anwendungen geeignet. Zudem ist die **Senkgeschwindigkeit regulierbar**, was eine präzise Kontrolle beim Absenken der Lasten ermöglicht.

Der Hubwagen ist serienmäßig mit **Ein- & Ausfahrrollen** ausgestattet und überzeugt durch seine hochwertige **pulverbeschichtete** Oberfläche, die Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit garantiert. Mit einem Gewicht von **79 kg** ist er robust und dennoch leicht zu manövrieren. Vertrauen Sie auf den Schwerlast-Hubwagen GS 30 Evo für Ihre Transportbedürfnisse!

Hersteller :	Pramac
GTIN/EAN :	8018539089641
Artikel Nr:	PTEF41AVV100
Gewicht: :	79 kg
Höhe:	1185 mm

Breite:	1550 mm
Länge:	525 mm
Veröffentlicht:	2026-06-20
Arbeitsgang Breite :	2048 mm
Ausführung Lastrollen :	Tandem (S4)
Bedienung :	Manuell fahren / Manuell heben
Bereifung Lastrollen :	Polyurethan (PU)
Bereifung Lenkrollen :	Polyurethan (PU)
Bodenfreiheit, Mitte Radstand :	30 mm
Breite :	525 mm
Deichsel :	Ergonomische 3D Stahldeichsel
Gabellänge :	1150 mm
Gesamtlänge :	1550 mm
Gewicht :	79 kg
Hubbereich :	85 - 200 mm
Höhe :	1185 mm
Qualitätsmerkmal :	Verchromte Kolbenstange und Öldichtung
Rahmen + Deichsel :	Hochwertig pulverbeschichtet
Senkgeschwindigkeit :	Regulierbar (proportional)
Serienmäßig mit :	Ein- & Ausfahrrollen
Tragkraft :	3,0 t.

Wer

