



Hubwagen GS 25 Evo in Sonderlänge, 2,5 t.

1.197,00 € *

[Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten](#)

Sofort verfügbar, Lieferzeit ca. 10 Werktage

[Produktinformationen "Hubwagen GS 25 Evo in Sonderlänge, 2,5 t."](#)

Hubwagen GS 25 Evo in Sonderlänge, 2,5 t

Der **Hubwagen GS 25 Evo** in Sonderlänge ist die perfekte Lösung für alle, die eine zuverlässige und leistungsstarke Transporthilfe benötigen. Mit einer **Tragkraft von 2,5 t** und einer **Gabellänge von 800 mm** ist dieser Hubwagen ideal für den Einsatz in Lagerhäusern und Produktionsstätten. Die ergonomische **3D Stahldeichsel** sorgt für eine komfortable Handhabung, während die **Regulierbare Senkgeschwindigkeit** eine präzise Kontrolle beim Absenken der Last ermöglicht.

Dank der hochwertigen **pulverbeschichteten Rahmen- und Deichselkonstruktion** ist der Hubwagen besonders robust und langlebig. Die **Bodenfreiheit von 30 mm** und der **Wenderadius von 1017 mm** ermöglichen eine flexible Nutzung, selbst in engen Räumen. Die **Ergonomische 3D Stahldeichsel** und die **Gummi/Nylon-Bereifung** der Lenk- und Lastrollen garantieren eine mühelose Manövrierbarkeit.

Mit einer **Höhe von 1185 mm** und einer **Breite von 525 mm** passt der Hubwagen perfekt in jede Lagerumgebung. Der **Hubbereich von 85 - 200 mm** ermöglicht das Anheben von Paletten und anderen Lasten mit Leichtigkeit. Vertrauen Sie auf den Hubwagen GS 25 Evo für Ihre Transportbedürfnisse!

Hersteller :	Pramac
GTIN/EAN: :	8018539089337
Artikel Nr:	PTEBB1AVV100
Gewicht: :	132 kg
Höhe:	1185 mm

Breite:	2400 mm
Länge:	525 mm
Veröffentlicht:	2026-06-20
Arbeitsgang Breite :	2635 mm
Ausführung Lastrollen :	Tandem (S4)
Bedienung :	Manuell fahren / Manuell heben
Bereifung (Lenk-/Lastrollen) :	PU / PU
Bodenfreiheit, Mitte Radstand :	30 mm
Breite :	525 mm
Deichsel :	Ergonomische 3D Stahldeichsel
Gabellänge :	2000 mm
Gesamtlänge :	2400 mm
Gewicht :	132 kg
Hubbereich :	85 - 200 mm
Höhe :	1185 mm
Qualitätsmerkmal :	Verchromte Kolbenstange und Öldichtung
Rahmen + Deichsel :	Hochwertig pulverbeschichtet
Senkgeschwindigkeit :	Regulierbar (proportional)
Serienmäßig mit :	Ein- & Ausfahrrollen
Tragkraft :	2,5 t.
Wenderadius :	2217 mm

