



## Doppelseitiges Kragarmregal-Set K3000 (für mittlere Belastungen)

4.150,00 € \*

[Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten](#)

Lieferzeit ca. 30 Werktage

[Produktinformationen "Doppelseitiges Kragarmregal-Set K3000 \(für mittlere Belastungen\)"](#)

### Doppelseitiges Kragarmregal-Set K3000 (für mittlere Belastungen)

Das **Doppelseitige Kragarmregal-Set K3000** ist die ideale Lösung für die effiziente Lagerung von schweren Lasten. Mit einer beeindruckenden **Tragkraft gesamt von 10600 kg** und einer **Tragkraft je Arm von 530 kg** bietet dieses Regal eine robuste und zuverlässige Unterstützung für Ihre Lagerbedürfnisse. Die **Höhe von 2500 mm** und die **Breite von 1300 mm** machen es zu einer platzsparenden Option, während die **Kragarme in der Höhe verstellbar im Raster von 100 mm** sind, um maximale Flexibilität zu gewährleisten.

Die **Farbe der Ständer in RAL 7001 silbergrau** und die **Kragarme in RAL 3000 feuerrot** sorgen nicht nur für eine ansprechende Optik, sondern auch für eine hohe Sichtbarkeit. Mit einer **Nutztiefe von 2x400 mm** und einer **Gesamttiefe von 900 mm** ist dieses Regal perfekt für die Lagerung von langen und schweren Materialien geeignet. Die **Kragarme sind mit einer verschweißten Abrollsicung (H 37 mm)** ausgestattet, um die Sicherheit Ihrer gelagerten Güter zu gewährleisten.

Das Set besteht aus **2 Ständern** und einem Feld á **1300 mm**, und die **Befestigung der Kragarme erfolgt geschraubt**, was eine einfache Montage und Anpassung ermöglicht. Investieren Sie in das Doppelseitige Kragarmregal-Set K3000 und optimieren Sie Ihre Lagerkapazitäten!

<b>Hersteller :</b>	Schulte Lagertechnik
<b>GTIN/EAN: :</b>	4058255001491
<b>Artikel Nr:</b>	S27722
<b>Gewicht: :</b>	338.82 kg

<b>Veröffentlicht:</b>	2026-06-20
<b>Anzahl der Ständer :</b>	4
<b>Ausführung :</b>	doppelseitig
<b>Befestigung Kragarme :</b>	Geschraubt
<b>Bestehend aus :</b>	3 Felder á 1300 mm
<b>Breite :</b>	3900 mm
<b>Farbe Kragarme :</b>	RAL 3000 feuerrot
<b>Farbe Ständer :</b>	RAL 7001 silbergrau
<b>Gesamttiefe :</b>	1100 mm
<b>Höhe :</b>	2500 mm
<b>Kragarme :</b>	Mit verschweißter Abrollsicherung (H 37 mm)
<b>Kragarme in der Höhe verstellbar :</b>	Im Raster von 100 mm
<b>Kragarmprofil :</b>	IPE 80
<b>Nutztiefe :</b>	2x500 mm
<b>Ständerprofil :</b>	IPE 120
<b>Tragkraft gesamt (inkl. Fußebene) :</b>	17800 kg
<b>Tragkraft je Arm :</b>	445 kg

