



## Fass-Stapelpalette Typ FSP

720,00 € \*

[Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten](#)

Lieferzeit ca. 12 Werktage

[Produktinformationen "Fass-Stapelpalette Typ FSP"](#)

### Fass-Stapelpalette Typ FSP

Die **Fass-Stapelpalette Typ FSP** ist die ideale Lösung für die sichere und effiziente Lagerung von Fässern. Mit einem beeindruckenden **Auffangvolumen von 220 Liter** und der Fähigkeit, bis zu **2 Fässer mit einem Volumen von 200 Litern** zu halten, bietet diese Palette eine hervorragende Kapazität für Ihre Lagerbedürfnisse. Die Palette ist **stapelbar bis zu 3-fach**, was Ihnen hilft, den verfügbaren Platz optimal zu nutzen.

Die **Tragfähigkeit von 1000 kg/m<sup>2</sup>** sorgt dafür, dass Sie auch schwere Fässer sicher lagern können. Mit einer **Breite von 1405 mm** und einer **Tiefe von 1405 mm** ist die Palette so konzipiert, dass sie in verschiedenen Lagerumgebungen eingesetzt werden kann. Die **Oberfläche ist lackiert**, was zusätzlichen Schutz bietet und die Langlebigkeit erhöht.

Die Palette wird montiert geliefert und ist sofort einsatzbereit. Sie verfügt über eine **Spritzschutzwand** und erfüllt die Richtlinien für die Verwendung nach StawaR, was sie zu einer sicheren Wahl für die Lagerung von gefährlichen Stoffen macht. Vertrauen Sie auf die **Fass-Stapelpalette Typ FSP** für Ihre Lagerlösungen!

<b>Hersteller :</b>	Bauer Südlohn
<b>GTIN/EAN: :</b>	4052462041356
<b>Artikel Nr:</b>	B4442-05-0000-5
<b>Gewicht: :</b>	160 kg
<b>Höhe:</b>	1435 mm

<b>Breite:</b>	1405 mm
<b>Länge:</b>	1405 mm
<b>Veröffentlicht:</b>	2026-06-21
<b>Auffangvolumen (DE) :</b>	220 Liter
<b>Auffangvolumen Oberkante Wannrand :</b>	275 Liter
<b>Aufnahme-Innenabstand :</b>	850 mm
<b>Aufnahme-Innenbreite :</b>	200 mm
<b>Aufnahme-Innenhöhe :</b>	94 mm
<b>Ausführung :</b>	seitlich offen
<b>Auslieferungszustand :</b>	montiert
<b>Breite :</b>	1405 mm
<b>Farbe :</b>	RAL 7005 mausgrau
<b>Gewicht :</b>	160 kg
<b>Gitterrost :</b>	mit
<b>Höhe :</b>	1435 mm
<b>Maximale Anzahl Fässer 200 Liter :</b>	4
<b>Oberfläche :</b>	Lackiert
<b>Richtlinie :</b>	Verwendung nach StawaR
<b>Stapelbar :</b>	3-fach
<b>Tiefe :</b>	1405 mm
<b>Tragfähigkeit :</b>	1000 kg/m <sup>2</sup>