



Manueller Deichselstapler MX

1.095,00 € *

[Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten](#)

Sofort verfügbar, Lieferzeit ca. 5 Werktage

[Produktinformationen "Manueller Deichselstapler MX"](#)

Manueller Deichselstapler MX

Der **Manuelle Deichselstapler MX** ist die ideale Lösung für effizientes und sicheres Heben und Transportieren von Lasten in Ihrem Lager oder Betrieb. Mit einer **Tragkraft von 500 kg** und einem **Hubbereich von 90 - 1000 mm** bietet dieser Stapler die Flexibilität, die Sie benötigen. Die **Breite von 740 mm** und die **Gesamtlänge von 1690 mm** ermöglichen eine einfache Manövrierbarkeit, während der **Wenderadius mit abgesenkter Plattform von 1400 mm** für enge Räume geeignet ist.

Die Bedienung erfolgt durch **elektrisches Fahren und manuelles Heben**, was eine benutzerfreundliche Handhabung garantiert. Ausgestattet mit einer **Feststellbremse** und einer **Bodenfreiheit von 30 mm** sorgt der Stapler für zusätzliche Sicherheit. Die **robuste Kette und starke Stahlscheibe** gewährleisten eine lange Lebensdauer und Zuverlässigkeit.

Die **Bereifung aus Nylon** sorgt für eine sanfte Fahrt und minimiert den Verschleiß. Mit einem **Lastschwerpunkt von 600 mm** und einer **Resttragfähigkeit bei Hubhöhe von 1000 mm von 500 kg** ist dieser Deichselstapler perfekt für alle Ihre Lagerbedürfnisse.

Hersteller :	Pramac
GTIN/EAN: :	8018539051020
Artikel Nr:	PHB310000000
Gewicht: :	210 kg
Höhe:	1970 mm
Breite:	1690 mm

Länge:	740 mm
Veröffentlicht:	2026-06-20
Arbeitsgang Breite mit abgesenkter Plattform :	2166 mm
Ausführung Lastrollen :	Single (S2)
Bedienung :	Elektrisch fahren / Manuell heben
Bereifung Lastrollen :	Nylon (N)
Bereifung Lenkrollen :	Nylon (N)
Bodenfreiheit, Mitte Radstand :	30 mm
Breite :	740 mm
Gabellänge :	1150 mm
Gesamtlänge :	1690 mm
Gewicht :	210 kg
Hubbereich :	90 - 1600 mm
Höhe :	1970 mm
Lastschwerpunkt :	600 mm
Pumpvorrichtung :	Deichsel und Fußpedal
Qualitätsmerkmal :	Robuste Kette und starke Stahlscheibe
Rahmen + Deichsel :	Hochwertig pulverbeschichtet
Resttragfähigkeit bei Hubhöhe 1600 mm :	1000 kg
Serienmäßig mit :	Feststellbremse
Tragkraft :	1,0 t.

us mit abgesenkter Plattform :

1400 mm

